

tesa **MOLL**®



Hält warm, spart Energie und Geld!

Tipps und Tricks mit tesamoll®

Schluss mit Geldverheizen!

Energie wird immer teurer. Wer kann es sich da noch leisten, Heizungswärme durch undichte Fenster oder Türen verloren zu geben?

Stoppen Sie jetzt diese Geldverschwendung in Ihren eigenen vier Wänden! tesamoll® für Fenster und Türen und die tesamoll® Türdichtschienen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Heizkosten schnell und einfach um bis zu 20 %, bei größeren Spalten sogar um bis zu 35 % zu senken. Damit schonen Sie wertvolle Energieressourcen und natürlich enorm Ihren Geldbeutel – das ist Umweltschutz, der sich auszahlt!

Sparen Sie jetzt viel Energie und Geld – mit tesamoll® und den wertvollen Tipps, die Sie im hinteren Teil dieser Broschüre finden!



tesamoll® – so fängt Klimaschutz zu Hause an

Die Begriffe Klimawandel und CO₂-Reduzierung stehen bereits seit längerem im Mittelpunkt der Diskussionen in Politik und Gesellschaft. Durch erhöhten Energiebedarf und den immer weiter steigenden CO₂-Ausstoß wird der Umwelt langfristig geschadet.

Um diesem Trend entgegen zu wirken, hat die Politik sowohl auf globaler als auch regionaler Ebene zahlreiche Maßnahmen in Angriff genommen. Darüber hinaus kann jeder Haushalt einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Viel Energie spart man bereits durch gutes Steuern und Regeln der Heizungsanlage oder durch eine verbesserte Wärmedämmung des Wohnraums.

So führt auch der Einsatz von tesamoll® kurz- und mittelfristig zu einer Reduzierung des CO₂-Ausstoßes und trägt einen Teil zum Schutz unserer Umwelt bei.

Besuchen Sie www.tesa.de und errechnen Sie Ihr individuelles Energiesparpotenzial mit tesamoll®!

Hält Ihren Energieverbrauch im Rahmen

tesamoll® Profildichtungen


Beim selbstklebenden und einfach anzubringenden tesamoll® Sortiment für Fenster und Türen haben Sie die Wahl zwischen Gummiprofilen und Dichtungen aus Schaumstoff mit unterschiedlicher Breite, Haltbarkeit und unterschiedlichem Energiesparpotenzial.

Die spurlos entfernbaren CLASSIC Gummi-Profildichtungen haben eine Haltbarkeit von acht Jahren und sind besonders für starke Beanspruchung und wechselnde Witterung geeignet. Zusätzlich sind sie abwischbar und sparen nachweislich Energie ein.

Die Schaumstoff-Dichtungen STANDARD und UNIVERSAL sind besonders weich und flexibel und vier beziehungsweise zwei Jahre haltbar.



Verklebungsfläche gründlich reinigen



Schutzpapier nach und nach abziehen



Profildichtung fest andrücken

CLASSIC P-PROFIL

- Gummi-Profildichtung
- Für Spalten von 2 bis 5 mm
- 8 Jahre haltbar
- Braun und weiß
- Länge: 6 m und 10 m



CLASSIC E-PROFIL

- Gummi-Profildichtung
- Für Spalten von 1 bis 3,5 mm
- 8 Jahre haltbar
- Braun und weiß
- Länge: 6 m und 10 m



STANDARD

- Schaumstoff-Dichtung, feinporig
- Für Spalten von 1 bis 3,5 mm
- 4 Jahre haltbar
- Braun und weiß
- Länge: 6 m



UNIVERSAL

- Schaumstoff-Dichtung, grobporig
- Für Spalten von 1 bis 5 mm
- 2 Jahre haltbar
- Weiß
- Länge: 6 m und 10 m



Schließt die Tür!

tesamoll® Türdichtungen

Die langlebigen und selbstklebenden tesamoll® Türdichtungen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm und sichern mit ihren Nylonborsten die hervorragende Abdichtung.

Die Türdichtschiene COMFORT mit ihrem aktiven Niveausgleich durch die gefederte Bürstenaufhängung ist ideal für unebene Böden wie Fliesen und Kacheln, während die Türdichtschiene FOR TEXTILES mit ihren langen Borsten besonders für Textiltböden geeignet ist.

Die Türdichtschiene CLASSIC bietet eine hervorragende Abdichtung bei glatten Böden wie z.B. Parkett, PVC oder Holzdielen.


Alle Türdichtungen sind individuell kürzbar und ohne Schrauben oder Nägel einfach an der Tür zu befestigen.



Türbreite auf Türdichtung übertragen




Türdichtung auf Maß zusägen



Klebstreifen abziehen und Türdichtung fixieren

COMFORT

- Besonders geeignet für unebene Böden
- Automatischer Höhenausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung
- Für Spaltenbreiten bis zu 15 mm
- 8 Jahre haltbar
- Länge: 1 m
- Weiß, braun und edelstahl



FOR TEXTILES

- Besonders geeignet für hochflorige Textiltböden
- Für Spaltenbreiten bis zu 15 mm
- 6 Jahre haltbar
- Länge: 1 m
- Weiß, braun und transparent




STANDARD

- Besonders geeignet für glatte Parkett-, Laminat- oder PVC-Böden
- Für Spaltenbreiten bis zu 12 mm
- 4 Jahre haltbar
- Länge: 1 m
- Weiß, braun und transparent



Türboden Doppel-Dichtung

- Besonders geeignet für Parkett- oder Fliesenböden
- Für Spaltenbreiten bis zu 22 mm
- Schnelle Montage in 30 Sekunden
- Länge: 95 cm
- Anthrazit



Dickes Plus für Ihren Haushalt

tesamoll® THERMO COVER Fensterisolierfolie

Mit der tesamoll® THERMO COVER Fensterisolierfolie können Sie den Energieverlust über ihre Fensterscheiben reduzieren. Insbesondere bei einfachverglasten Scheiben können Sie deutlich Energiekosten sparen, doch auch bei Fenstern mit Doppelverglasung zeigt der Einsatz von tesamoll® THERMO COVER seine Wirkung. So kann tesamoll® THERMO COVER gerade in den kalten Monaten einen wichtigen, schnellen und unauffälligen Beitrag für ein behaglich warmes und auch energiesparendes Zuhause leisten!

THERMO COVER

- Verringert den Wärmeverlust durch Fensterscheiben und spart Energie
- Reduziert die Bildung von Kondenswasser an Fensterscheiben
- Fast unsichtbar durch transparente Folie und transparentes doppelseitiges Klebeband
- Gut geeignet für Einfachverglasung



Klebeband am Rahmen befestigen



Sorgfältig die Folie aufkleben



Alle Falten wegföhnen, fertig

8

tesamoll® HEAT REFLECTOR Heizungsisolierfolie

Durch mangelnde Isolierung des Mauerwerks heizen viele Haushalte durch das Gemäuer hindurch auch die Umwelt. Zwischen Wand und Heizkörper angebracht, reflektiert der tesamoll® HEAT REFLECTOR die Heizungswärme und ermöglicht ein effizientes und vor allem sparsames Heizen. Dadurch bleibt die Wärme und das Haushaltsgeld, wo es hingehört: in Ihren eigenen vier Wänden.

HEAT REFLECTOR


- Schnelle Lösung gegen den hohen Wärmeverlust durch Hauswände
- Alu-beschichtet
- Einfach anzubringen
- Vielseitig einsetzbar



Folie zurechtschneiden



Folie hinter dem Heizkörper platzieren



Fertig

9

Richtig heizen

- Wenn Sie die Raumtemperatur nur um ein Grad senken, sparen Sie bereits bis zu 6 % Heizkosten. Nachts sollten die Raumtemperaturen bei 14 °C liegen; in Schlafräumen bei 16 °C.
- Verstellen Sie Heizkörper nicht durch Möbel, damit Wärme ungehindert in den Raum abgegeben werden kann.
- Lässt der Platz es zu, isolieren Sie die Wand hinter der Heizung mit Dämmmaterial. So wird Wärme in den Raum reflektiert, die sonst durch die Wand verloren gehen würde.
- Verzichten Sie auf elektrische Heizlüfter, denn diese sind wahre Energiefresser.
- Schließen Sie nachts Vorhänge und Rollläden – so geht noch weniger Wärme über Fenster verloren.



Richtig lüften

- Mit tesamoll® verhindern Sie, dass Sie Ihr Zuhause dauerhaft unfreiwillig lüften. Nehmen Sie die Sache selbst in die Hand! Lassen Sie Fenster besonders im Winter nicht ständig in Kippstellung!
- Die beste Taktik ist Stoßlüften, also die Fenster für eine Weile weit zu öffnen. Im Winter zwei- bis dreimal täglich 5 bis 10 Minuten, im Frühjahr und Herbst 15 bis 30 Minuten stoßlüften.
- Schlafräume und Kinderzimmer am besten direkt nach dem Aufstehen lüften. Küche und Bad brauchen wegen der erhöhten Luftfeuchtigkeit öfter eine Frischluftzufuhr.
- Lüften ist übrigens nicht nur fürs Wohlbefinden wichtig, sondern auch für Ihr Zuhause: Im Raum freigesetzte Feuchtigkeit wird abgeführt, das Risiko von Schimmelbildung wird vermindert.



tesamoll® Sortimentübersicht

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Farben
tesamoll® Profildichtungen		
05390	CLASSIC P-Profil, 6 m : 9 mm : 5,5 mm	weiß + braun
05395	CLASSIC P-Profil, 10 m : 9 mm : 5,5 mm	weiß + braun
05463	CLASSIC E-Profil, 6 m : 9 mm : 4 mm	weiß + braun
05445	CLASSIC E-Profil, 10 m : 9 mm : 4 mm	weiß + braun
05559	STANDARD Schaumstoff, 6 m : 9 mm : 4 mm	weiß + braun
05428	UNIVERSAL Schaumstoff, 6 m : 9 mm : 6 mm	weiß
05412	UNIVERSAL Schaumstoff, 10 m : 9 mm : 6 mm	weiß
55604	UNIVERSAL Schaumstoff, 6 m : 15 mm : 6 mm	weiß
tesamoll® Türdichtungen		
05405	COMFORT Türdichtung, für Spalten bis 15 mm, für unebene Böden, gefederte Bürstenaufhängung	weiß, braun + edelstahl
05403	FOR TEXTILES Türdichtung, für Spalten bis 15 mm, für Textilböden	weiß, braun + transparent
05433	STANDARD Türdichtung, für Spalten bis 12 mm, für glatte Böden	weiß, braun + transparent
05418	Türboden Doppel-Dichtung	anthrazit
tesamoll® Energiesparfolien		
05430	THERMO COVER Fensterisolierfolie, 1,7 m : 1,5 m	transparent
05432	THERMO COVER Fensterisolierfolie, 4,0 m : 1,5 m	transparent
55157	HEAT REFLECTOR Heizungsisolierfolie, 1,0 m : 0,7 m	silber

120-003

tesa SE

Ein Beiersdorf Unternehmen



Keine halben Sachen.